

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Configurador Edge Data Center – TI 7998.009

Date : 27-dic-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Configurador Edge Data Center – TI 7998.009

created: 27.12.2018 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Descripción:</b>	El configurador permite diseñar en pocos pasos soluciones TI para PyMEs, así como para aplicaciones IoT. El configurador Edge Data Center ofrece soluciones de 2 a 8 racks y una carga TI en un rango de potencia de 1,5 a 5 kW por rack. Únicamente se ofrecen refrigeradores split basados en medio refrigerante como soluciones de climatización. Al finalizar la configuración podrá seleccionar si desea enviar su solicitud directamente a Rittal o si prefiere que previamente le enviemos la lista de referencias.
<b>Ventajas:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Solución de centro de datos modular y fácilmente escalable</li><li>Aplicación flexible en su entorno TI</li><li>Componentes predefinidos para una distribución de corriente básica, refrigeración, seguridad TI y monitorización</li><li>Condiciones de servicio fiables gracias al montaje opcional en una sala tradicional, de seguridad o en un container</li><li>Análisis/Pruebas CFD para todas las capacidades de carga de la refrigeración</li><li>Sencilla planificación mediante configurador</li></ul>
<b>Aplicación:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pequeñas y medianas empresas, así como aplicaciones IoT, servicios de streaming y proveedores de datos móviles</li><li>Aportación y tratamiento de grandes cantidades de datos con baja latencia y máxima potencia de procesamiento</li><li>Aplicaciones en la nube privadas como solución alojada en el entorno local (in situ)</li></ul>
<b>Datos técnicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Racks para redes/servidores TS IT con puerta transparente y guías perfil de 19"</li><li>Distribución de corriente básica con la PDU internacional, ejecución basic</li><li>Refrigeradores split basados en medio refrigerante con carga TI admisible por rack de 1,5 a 5 kW</li><li>Comportamiento redundante ensayado</li></ul>
<b>Opciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Distribución de corriente profesional incluyendo funciones de medición y monitorización</li><li>Control de la temperatura y la humedad del aire, control de accesos y apertura automática de la puerta</li><li>Sistema de detección precoz de incendios</li><li>UPS Fuente de alimentación ininterrumpida</li><li>Redundancia para la distribución de corriente y soluciones de refrigeración</li></ul>

**Observación  
referente a la  
referencia:**

El artículo puede configurarse, opciones a seleccionar

## Características del producto

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**ETIM 6.0:** EC001435

**ETIM 5.0:** EC001435

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27242590

**eCl@ss 7.0/7.1:** 27242590

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27242590

**eCl@ss 5.1/5.1.4:** 27242590