

Hoja de características del producto

Características

ACRD101

InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz



Resumen

Model Name	InRow RD, 300 mm, refrigerado por aire, 220-240 V, 50 Hz
Incluye	Guía de instalación , Manual de operación y mantenimiento
Tiempo de Conducción Estándar	Pedido especial - Llame para informarse sobre los plazos de entrega
Disponibilidad	Afganistán , Argelia , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaiyán , Bangladesh , Bielorrusia , Bélgica , Bhutan , Bolivia , Brunei Darussalam , Bulgaria , Camboya , Chile , China , Islas Cook , República Checa , Dinamarca , Timor del Este , Fiji , Francia , Georgia , Alemania , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irlanda , Israel , Italia , Kazajstán , COREA, REPÚBLICA DE , Liberia , Malasia , Moldavia, República de , Mongolia , Marruecos , Myanmar , Nepal , Países Bajos , Nueva Zelanda , Noruega , Pakistán , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Filipinas , Polonia , Portugal , Rumania , FEDERACIÓN RUSA , Singapur , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , Tailandia , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Ucrania , Uruguay , Uzbekistán , VIETNAM

General

Tipo de compresor	Rodillo
Patrones de salida del aire	Horizontal
Aire de entrada	Retorno posterior
Flujo de aire	2290.0
Capacidad de la bomba de condensación	2.6

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	200V , 208V , 230V
Suministro eléctrico de entrada	4400 W
Frecuencia de entrada	50 Hz
Altura del bastidor	42 U

Comunicaciones & Gestión

Panel de Control	Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica	Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad

Descripción física

Altura máxima	1991.0 mm
---------------	-----------

Anchura máxima	300.0 mm
Profundidad máxima	1070.0 mm
Peso neto	183.64 kg
Peso de envío	221.82 kg
Altura de Envío	2118.0 mm
Anchura de Envío	746.0 mm
Profundidad de envío	1137.0 mm
Color	Negro
Unidades en Palet	1.0

Conformidad

Aceptaciones	C-tick , CE , Listado en UL , Listado en cUL
Garantía estándar	1 año (sólo piezas) , 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica