

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► RiMatrix S Sala de seguridad certificada – DK 7998.607

Date : 27-dic-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RiMatrix S Sala de seguridad certificada – DK 7998.607

created: 27.12.2018 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	El centro de datos estandarizado se provee en la sala adaptada por usted con una sala de seguridad certificada (sala dentro de sala), para así obtener una protección adicional contra fuego, agua y humo.
Material:	Núcleo del elemento compuesto por una sustancia aislante térmica Robustos submódulos de chapa de acero herméticos Innovadora técnica de conexión mediante tecnología de perfil patentada Aplicación de juntas resistentes al calor y la humedad Aplicación de cubiertas de protección contra incendios Posibilidad de realizar el desmontaje en cualquier momento
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 56
Unidad de envase:	Asesoramiento y cálculo del retorno sobre la inversión Entrega e instalación en la infraestructura del cliente Puesta en marcha y entrega Documentación, formación, instrucciones Línea directa y servicios/contratos de servicios
Datos técnicos:	Protección contra el fuego: EI 90 según EN 1363 / F 90 según DIN 4102 Protección contra robo: WK II Instalación de extinción de incendios para sala: opcional Instalación de humidificación y deshumidificación: opcional Detección precoz de incendios: sí
Factores de calidad de la protección:	Resistencia al fuego EI 90 según EN 1363/F 90 según DIN 4102 Estanqueidad al polvo y al agua IP 56 según IEC 60 529 Protección contra accesos no autorizados - clase de resistencia II Protección básica EMC Estanqueidad al humo, en base a EN 1634-3 (DIN 18095) Prueba de impacto con 3000 Nm de energía tras 30 minutos de exposición al fuego mediante una curva uniforme de temperatura
Rack para servidores	16

(600 x 2000 x 1200 mm):

Rack para redes/servidores combinado (800 x 2000 x 1200 mm):

2

Cuadro eléctrico:

2

PDU Basic:

36

Climatización (ZUCS):

180 kW + 20 kW
n+2 redundante

Características del producto

Versión:

Double 9

Dimensiones:

Anchura: 4976 mm
Altura: 2800 mm
Profundidad: 7420 mm

Dimensiones interiores:

Anchura interior: 4776 mm
Altura interior: 2700 mm
Prof. interior: 7220 mm

Unidad de embalaje:

1 pza(s).

EAN:

4028177702554

Código arancelario:

73089059

ETIM 6.0:

EC002499

ETIM 5.0:

EC002499

eCl@ss 8.0/8.1:

27180207

eCl@ss 7.0/7.1:

27180207

eCl@ss 6.0/6.1:

27180207

eCl@ss 5.1/5.1.4:

27189253

Descripción producto (detallada):

#NV

Aprobaciones

Explicaciones:

Declaración de conformidad

